MAGNETPLATTEN

BESCHREIBUNG



Die Greenwood Magnetplatten vom Typ Elefant wurden für die Montage in geneigte Förderrinnen entwickelt Die Bauweise mit einem 3 mm Winkelrahmen aus Edelstahl sorgt für die notwendige Robustheit und exakte Handhabung. Der Winkelrahmen kann außerdem zur besseren Befestigung gebohrt werden. Erhältlich mit Standard-Ferritmagneten oder den stärkeren Seltene-Erden-Magneten.

Die Platten werden üblicherweise auf der Unterseite von geneigten Förderrinnen montiert, um Verunreinigungen aus Pulvern oder Granulaten zu entfernen. Die Montage erfolgt einfach an der Aussparung der Fallrinne oder wird von unten eingeklappt. Geben Sie bei Ihrer Bestellung an, welche Ausführung benötigt wird.



Seltene-Erden-Magnetplatten mit Edelstahlgehäuse und Austrittsstutzen von Greenwood. Bitte beachten Sie die geschweißten Kanten an der Seite der Fallrinnen, die das Anbringen des Scharniers und der Sterngriffe ermöglichen und eine größere Magnetabdeckung bieten.



Aufgeklappte Magnetplatte für eine einfache Reinigung. Diese Platte ist für eine größere Anziehungskraft mit 3 mm starken magnetischen Edelstahlpolen ausgestattet.

Greenwood Magnetics Ltd.
Unit 1 Buckley Road Industrial Estate
Buckley Road, Rochdale
Lancashire
OL12 9EF

Tel.: +44 (0) 1706 645824
Fax: +44 (0)1706 642 458
E-Mail: sales@greenwoodmagnetics.com

MAGNETPLATTEN



Magnetplatte im Einsatz in einer Getreidemühle.

MERKMALE

Gehäuse aus Edelstahl
Hergestellt in zahlreichen Formen und Größen
Magnetische Oberflächen einfach manuell zu reinigen
Wirkungsvolle und gleichmäßige Leistung aufgrund hoher magnetischer Flussdichte
Leicht zu installieren
Leistungsstarke Seltene-Erden-Magnetsonden können für eine zusätzliche Durchdringung des Materials angebracht werden

TECHNISCHE ANGABEN

Magnetstärke: Eisenhaltige Objekte mit einem Gewicht von 12 Gramm werden aus einer Entfernung von 100 mm gegen die Schwerkraft angezogen (12 Gramm entsprechen einem Standardnagel mit einer Länge von 100 mm).
Flächenbündige Magnetplatten auf Anfrage erhältlich
Platten mit montierten Austrittsstutzen erhältlich, die der Größe Ihrer Rohrleitungen entsprechen
Erhältlich mit leistungsstarken Seltene-Erden-Magneten für die die Entfernung feiner Eisenpartikel
Kann mit einem vollständigen Edelstahlgehäuse und vollverschweißt geliefert werden (typische Anwendung in der Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie).

Greenwood Magnetics Ltd.
Unit 1 Buckley Road Industrial Estate
Buckley Road, Rochdale
Lancashire
OL12 9EF

Tel.: +44 (0) 1706 645824
Fax: +44 (0)1706 642 458
E-Mail: sales@greenwoodmagnetics.com