PLAQUES MAGNÉTIQUES

LA DESCRIPTION



La plaque magnétique Greenwood de type « Elefant » est conçue pour s'adapter aux goulottes inclinées. Fabriquée avec un cadre angulaire en inox de 3 mm d'épaisseur, sa construction est robuste, ce qui permet un maniement vigoureux. Ainsi son cadre peut être foré pour l'installation. Disponible soit avec des aimants standards en ferrite, soit avec des aimants de terres rares plus puissants.

Les plaques sont généralement placées à la base des goulottes inclinées alimentées par gravité pour extraire la poudre ou les granulés en cours de traitement. Elles sont généralement mises dans la base découpée de la goulotte ou bien fixées par charnière dessous. Indiquer la méthode lors de la commande.



Embout Greenwood doté d'une plaque magnétique de terres rares recouvert d'acier inoxydable. Remarquez que l'angle est soudé sur les côtés de la goulotte ce qui permet de fixer une charnière et des poignées à croisillon, et cela procure également une couverture magnétique plus étendue à l'intérieur de la goulotte.



Plaque magnétique fournie avec notre logement de goulotte placé sur un conduit en biais dans une meunerie.

Greenwood Magnetics Ltd
Unit 1 Buckley Road Industrial Estate
Buckley Road, Rochdale
Lancashire
OL12 9EF

T +44 (0) 1706 645824
F +44 (0)1706 642 458
E sales@greenwoodmagnetics.com

PLAQUES MAGNÉTIQUES



Goulotte inox fabriquée sur mesure selon les spécifications du client. Dotée d'une plaque magnétique de terres rares à nettoyage facile et haute intensité avec des fixations à desserrage rapide. Force magnétique : 4 500 gauss sur la surface de contact.

CARACTÉRISTIQUES

Enrobée d'inox
Fabriquée dans diverses formes et tailles
Nettoyage manuel aisé des surfaces magnétiques
Performance efficace et constante en raison de la haute densité du flux magnétique
Installation facile
Des sondes magnétiques de terres rares puissantes peuvent être installées pour la pénétration supérieure des matériaux

SPÉCIFICATIONS

Force de l'aimant - il pourra extraire des objets en métal ferreux pesant 12 grammes, malgré la gravité à partir d'une distance de 100 mm (12 grammes équivaut au poids d'un long clou standard de 100 mm)
Plaques magnétiques à face plane sur demande
Fourniture d'embouts dotés de plaques adaptés aux dimensions de votre tuyauterie
Disponible avec des puissants aimants de terres rares pour l'extraction de fines particules ferreuses
Disponible entièrement enrobée d'inox et entièrement soudée (généralement pour les applications dans les industries alimentaires et pharmaceutiques)

Greenwood Magnetics Ltd
Unit 1 Buckley Road Industrial Estate
Buckley Road, Rochdale
Lancashire
OL12 9EF

T +44 (0) 1706 645824
F +44 (0)1706 642 458
E sales@greenwoodmagnetics.com