FÖRDERBAND-MAGNETSCHIENE


BESCHREIBUNG

Magnetschienen von Greenwood werden unterhalb von Förderbändern verwendet, um eisenhaltige Teile am Band zu halten. Dazu gehören eigentlich alle magnetischen Teile, die auf einem Förderband transportiert werden, etwa Büchsen, Sprühdosen und Metallbehälter. Die Produkte können damit von einem Arbeitsplatz zum nächsten oder nach der maschinellen Fertigung zur Inspektion, Lagerung, Verpackung oder Reinigung transportiert werden. Mit kundenspezifischen Gewinden versehen können sie leicht verschraubt werden und sind langfristig wartungsfrei, ohne ihren Magnetismus zu verlieren.

Auch wenn wir Standradgrößen herstellen, sind andere Größen auf Anfrage jederzeit erhältlich. Unsere Magnetschienen sind abhängig von der Magnetposition am Förderband und dem zu fördernden Produkt in verschiedenen Stärken verfügbar. Wir stellen auch gekrümmte Schienen



Greenwood Magnetschiene



Konvexe Rolle aus Ferritmagnet mit 600 mm Durchmesser und 120 mm Breite mit Taperlock-Spannbuchsen

MERKMALE

Flächenbündige Oberfläche aus Edelstahl

Hergestellt in unterschiedlichen Größen

Verschiedene Haltekräfte

Permanentmagnet, keine Energiequelle erforderlich

Zur einfachen Installation mit Gewinde versehen

Wartungsfrei

Sonderanfertigungen erhältlich

Edelstahlgehäuse gegen Wassereindringen erhältlich

Greenwood Magnetics Ltd.
Unit 1 Buckley Road Industrial Estate
Buckley Road, Rochdale
Lancashire
OL12 9EF

Tel.: +44 (0) 1706 645824
Fax: +44 (0)1706 642 458
E-Mail: sales@greenwoodmagnetics.com