
RAIL MAGNÉTICO – TRANSPORTADOR

DESCRIPCIÓN

Los railes magnéticos Greenwood se utilizan debajo de las cintas transportadoras para sujetar objetos ferrosos en la correa. Estos objetos pueden ser latas, aerosoles, cestos, o de hecho cualquier artículo que sea magnético u que esté siendo transportado en la correa. Esto permite mover el producto desde un puesto de trabajo a otro o de una operación mecanizada a su inspección, almacenamiento, envasado o limpieza. Taladrado y roscado de acuerdo a las especificaciones del cliente, es de muy fácil instalación y funciona sin perder su magnetismo a largo plazo y sin necesidad de mantenimiento.



Aunque fabricamos tamaños estándar, también hacemos tamaños especiales de acuerdo a las necesidades del cliente. Hacemos carriles magnéticos de diferente fuerzas de acuerdo al posicionamiento del imán de la cinta, y el tipo de producto que se transporta. También fabricamos carriles redondeados con fundidos especificados por el cliente.



Rueda coronada de ferrita magnética de 600 mm de diámetro x 120 de ancho, con forro de bloqueo cónico

CARACTERÍSTICAS

Superficie de acero inoxidable

Fabricado en diferentes tamaños

Diferentes fuerzas de sujeción

Magnetismo permanente, no requiere fuente de electricidad

Taladrado y roscado para una fácil instalación

Libre de mantenimiento

Ofertas disponibles

Todo en acero inoxidable revestido - disponible para la prevención de la entrada de agua

Greenwood Magnetics Ltd
Unit 1 Buckley Road Industrial Estate
Buckley Road, Rochdale
Lancashire
OL12 9EF

T +44 (0) 1706 645824
F +44 (0)1706 642 458
E sales@greenwoodmagnetics.com