RAIL MAGNÉTIQUE


LA DESCRIPTION

Les rails magnétiques de Greenwood sont utilisés sous les transporteurs à courroie pour retenir les objets ferreux qui sont sur la courroie. Cela peut inclure des boîtes de conserve, des aérosols, des paniers. En fait, tout article magnétique qui est transporté sur la courroie. Le produit peut aller d'une station de travail à une autre ou bien d'une opération d'usinage à l'inspection, jusqu'au stockage, à l'emballage ou le nettoyage. Forés et taraudés selon les spécifications des clients, ils offrent une installation aisée par boulonnage ainsi qu'un fonctionnement sans maintenance, le tout, sans perdre leur magnétisme.

Alors que nous fabriquons des tailles standard, nous sommes en mesure de fabriquer des tailles spéciales en fonction des besoins du client. Nous créons des rails magnétiques de puissances diverses et variées, qui dépendent de la position de l'aimant par rapport à la courroie, et du type de produit qui est transporté. En outre, nous fabriquons des rails roulés avec des connexions précisées par le client.



Rail magnétique Greenwood



Roue magnétique en ferrite bombée de 600 mm de diamètre x 120 de largeur avec manchon conique fendu

CARACTÉRISTIQUES

Surface plane en acier inoxydable
Fabriqué selon diverses tailles
Forces de retenue différentes
Magnétisme permanent ; pas de mise sous tension requise
Foré et taraudé pour faciliter l'installation
Aucune maintenance requise
Rails spéciaux disponibles
Encastrage en inox disponible pour empêcher l'infiltration d'eau

Greenwood Magnetics Ltd
Unit 1 Buckley Road Industrial Estate
Buckley Road, Rochdale
Lancashire
OL12 9EF

T +44 (0) 1706 645824
F +44 (0)1706 642 458
E sales@greenwoodmagnetics.com