# SONDA MAGNÉTICA

## DESCRIPCIÓN

La sonda magnética Greenwood de fácil limpieza está diseñada para el control de la contaminación metálica tomando muestras de los productos. Se utiliza en los puntos críticos a lo largo de la línea de producción, es ideal para el flujo libre de polvos, granulados y líquidos. El tubo magnético de tierras raras recubierto de acero inoxidable atrae la contaminación ferrosa a medida que pasa a través del producto que puede ser así enviado para su análisis. Fabricado siguiendo los estándares de la industria alimentaria, es ligero y fácil de manejar. También se puede limpiar de forma rápida y eficiente mediante la liberación del pestillo y deslizando del tubo interior magnético que hace que la contaminación se caiga.



## CARACTERÍSTICAS

Funda exterior extraíble de fácil limpieza

Pestillo para liberación rápida

Ligero y fácil de usar

Ideal para la extracción de viruta de hierro en zonas sensibles a la contaminación

Asa de acero inoxidable calidad de los alimentos

## ESPECIFICACIONES

Campo magnético de alta intensidad

Longitud estándar 250 mm (+ mango)

Fabricado de acuerdo a los estándares de la industria alimentaria

Libre de mantenimiento

Fabricado en cualquier longitud

Greenwood Magnetics Ltd
Unit 1 Buckley Road Industrial Estate
Buckley Road, Rochdale
Lancashire
OL12 9EF

**T** +44 (0) 1706 645824
**F** +44 (0)1706 642 458
**E** sales@greenwoodmagnetics.com