BLOC MAGNÉTIQUE

LA DESCRIPTION

Le bloc magnétique est conçu pour être suspendu au-dessus des courroies de transport pour les applications industrielles lourdes où un tirant maximal est nécessaire. Des champs magnétiques profonds sont générés simplement en raison de la taille de l'aimant. Celui-ci peut effectuer une extraction depuis des zones plus étendues - à savoir de 350 mm. L'aimant est doté de boulons à œil dynamo à des fins de suspension.

La longueur standard est 500 mm, mais cela peut être aisément modifié pour convenir aux besoins du client. Fabriqué avec une enveloppe en acier robuste, il convient parfaitement aux industries lourdes, telles que les carrières et endroits semblables.



Un bloc magnétique peut également faire partie de séparateurs magnétiques de type overband lorsque le client préfère assembler sa propre unité.

CARACTÉRISTIQUES

Conception industrielle robuste
Fabriqué conformément aux spécifications du client
Puissante performance en raison du champ magnétique profond
Installation facile
Pas besoin d'électricité

SPÉCIFICATIONS

Ramassera un clou de 100 mm à 300 mm de distance (aimant de 150 mm de profondeur)
Longueur standard : 500 mm
Largeur : en fonction du convoyeur
Profondeur standard : 150 mm
Poids : environ 200 kg (pour convoyeur de 650 mm de largeur)
Aimant extra profond : Profondeur de 200 mm
Ramassera un clou de 100 mm à 350 mm de distance (aimant de 200 mm de profondeur)

Greenwood Magnetics Ltd
Unit 1 Buckley Road Industrial Estate
Buckley Road, Rochdale
Lancashire
OL12 9EF

T +44 (0) 1706 645824
F +44 (0)1706 642 458
E sales@greenwoodmagnetics.com