RIESENBLOCKMAGNET

BESCHREIBUNG

Der Riesenblockmagnet wurde als Hängemagnet über Förderbändern für Anwendungen in der Schwerindustrie entwickelt, wo eine maximale Magnetstärke erforderlich ist. Aufgrund der schieren Größe des Magnets werden tiefe Magnetfelder erzeugt, die eine Anziehung aus wesentlich größeren Entfernung (bis zu 350 mm) ermöglichen. Der Magnet wird zum Aufhängen mit Augenschrauben geliefert.

Fertigung entsprechend der Breite des Förderbandes. Die Standardlänge beträgt 500 mm, kann jedoch kundenspezifisch geändert werden. Hergestellt aus einem widerstandsfähigen Stahlmantel



Ein Riesenblockmagnet kann auch als integrierter Magnet für Uberbandmagnetabscheider bereitgestellt werden, wenn der Kunde lieber seine eigene Anlage zusammenstellen möchte.

MERKMALE

Robuste Bauweise für die Schwerindustrie

Kundenspezifische Anfertigung

Leistungsstark aufgrund tiefer Magnetfelder

Leicht zu installieren

Keine Stromzufuhr erforderlich

TECHNISCHE ANGABEN

Zieht 100 mm Nägel aus einer Entfernung von 300 mm an (150 mm tiefer Magnet)

Standardlänge: 500 mm

Breite: auf Förderanlage abgestimmt

Standardtiefe: 150 mm

Gewicht: etwa 200 kg (für Förderanlagen mit 650 mm Breite)

Extratiefer Magnet: 200 mm tief

Zieht 100 mm Nägel aus einer Entfernung von 350mm an (200 mm tiefer Magnet)

Greenwood Magnetics Ltd.
Unit 1 Buckley Road Industrial Estate
Buckley Road, Rochdale
Lancashire
OL12 9EF

Tel.: +44 (0) 1706 645824
Fax: +44 (0)1706 642 458
E-Mail: sales@greenwoodmagnetics.com