AIMANT À USAGE GÉNÉRAL

LA DESCRIPTION

Le bloc magnétique permanent à usage général de Greenwood est conçu pour être un aimant général adaptable pour l'extraction de métaux ferreux de différents matériaux traités.

La surface de l'aimant est en inox. Un filet M10 au centre permet au client de boulonner un ou plusieurs aimants de différentes manières. Nous fabriquons des éléments spéciaux de virtuellement n'importe quelle taille, tous enrobés d'inox, entièrement soudés et conformément à presque n'importe quelle spécification requise.



CARACTÉRISTIQUES

Performance efficace et constante en raison de la haute densité du flux magnétique
Nettoyage manuel aisé
Installation et manipulation aisées grâce à la construction robuste légère
Peut être monté en ensemble de longueurs adaptées aux besoins du client

SPÉCIFICATIONS

Force de l'aimant - il pourra extraire des objets en métal pesant 12 grammes, à partir d'une distance de 100 mm (12 grammes équivalent au poids d'un long clou standard de 100 mm).
Pôles magnétiques uniformes sur toute la face de l'aimant
Taraudé avec un filet M10
Dimensions - 150 mm x 112 mm x 40 mm
Poids - environ 3,6 kg
Disponible avec des aimants de terres rares puissants
Peut être fabriqué pour résister à des températures jusqu'à 300 °C
Peut être fabriqué de n'importe quelle taille

Greenwood Magnetics Ltd
Unit 1 Buckley Road Industrial Estate
Buckley Road, Rochdale
Lancashire
OL12 9EF

T +44 (0) 1706 645824
F +44 (0)1706 642 458
E sales@greenwoodmagnetics.com