CPM38 (TELARES DE AGUJAS)

DESCRIPCIÓN

El imán permanente Greenwood tipo CPM38 con un gran lado de acero inoxidable magnético de 50 mm está diseñado principalmente para la extracción de metales ferrosos a partir de materiales de cardado, telares de agujas y máquinas de perforación con agujas. El CPM38 (imán de polo continuo) extrae agujas y alambres de la superficie o vagamente mezclados si se monta a 25mm sobre el producto que se procesa.

Cada extremo del imán está equipado con un perno de pivote soportado por soportes de aluminio que luego se fija en el lado montado del telar de agujas o de la máquina. La altura del imán suspendido se puede ajustar mediante la utilización de las ranuras provistas en los soportes. El imán se puede fabricar a cualquier longitud aunque para longitudes de más de 3 metros aconsejamos montar 2-3 imanes para evitar la flacidez.



CARACTERÍSTICAS

De fácil instalación

Rendimiento eficaz y consistente debido a la alta densidad de flujo magnético

Las superficies magnéticas se limpian fácilmente a mano
Resistente a la corrosión

ESPECIFICACIONES

Fuerza del imán - extrae objetos de metal ferroso que pesan 12 gramos contra la gravedad desde una distancia de 100 mm (12 gramos es equivalente al peso de un clavo estándar de 100 mm de largo)s

Fabricado en aluminio a cualquier longitud para adaptarse a las necesidades del cliente

También disponible con potentes imanes de tierras raras para extraer partículas ferrosas minutas

Greenwood Magnetics Ltd
Unit 1 Buckley Road Industrial Estate
Buckley Road, Rochdale
Lancashire
OL12 9EF

T +44 (0) 1706 645824
F +44 (0)1706 642 458
E sales@greenwoodmagnetics.com