KLAPPBARER HÄNGEMAGNET

BESCHREIBUNG

Der Hängemagnet von Greenwood mit Scharnieren kann über Förderanlagen installiert werden und entzieht eisenhaltige Metalle aus trockenen Materialien. Der Magnet kommt in zwei Stärken: Seltene-Erden-Standardmagnet mit normalerweise 3.000 Gauß und eine Ausführung mit einer zweiten Magnetreihe und hoher Energiedichte für eine maximale Magnetstärke, üblicherweise 4.000 - 6.000 Gauß. Die Ausführung mit Scharnieren ermöglicht einen kürzeren Abstand zum Förderband und höhere Sicherheit bei der Reinigung des leistungsstarken Magnets, da die Magnete am Rahmen befestigt sind.



Komplettes Edelstahlgehäuse für die Verwendung an Förderbändern in der Nahrungsmittelindustrie.



Zur Reinigung zurückgeklappt.

MERKMALE

Leicht zu installieren

Wirksame und gelichmäßige Leistung aufgrund der kurzen Entfernung zum Förderband

Flächenbündige magnetische Oberfläche aus Edelstahl für eine einfache manuelle Reinigung

Sicheres Design

TECHNISCHE ANGABEN

Magnetstärke: Eisenhaltige Objekte mit einem Gewicht von 12 Gramm werden aus einer Entfernung von: (12 Gramm entsprechen einem Standardnagel mit einer Länge von 100 mm)

Standardausführung: ca. 80 - 150 mm (abhängig von der Größe und Form der Verunreinigung)

Hochleistungsausführung: ca. 150 - 190 mm (abhängig von der Größe und Form der Verunreinigung)

Gehäuse aus Edelstahl, vollverschweißt und versiegelt für die Nahrungsmittelindustrie

Leistungsstarke Seltene-Erden-Magnete für die Entfernung winziger Eisenpartikel

Greenwood Magnetics Ltd.
Unit 1 Buckley Road Industrial Estate
Buckley Road, Rochdale
Lancashire
OL12 9EF

Tel.: +44 (0) 1706 645824
Fax: +44 (0)1706 642 458
E-Mail: sales@greenwoodmagnetics.com