GRILLE MAGNÉTIQUE RONDE ENCASTRÉE À NETTOYAGE FACILE

DESCRIPTION

La grille magnétique ronde encastrée à nettoyage facile Greenwood a été conçue pour être installée sur des goulottes rondes lorsque vous disposez de peu de hauteur.

Dans le cas des goulottes rondes, il est en général préférable d'installer un caisson à une grille rectangulaire à nettoyage facile dotée de transitions à monter sur le tuyau rond. Cependant, vous devez disposer d'environ 200-250 mm d'espace minimum. La grille magnétique ronde encastrée à nettoyage facile ne mesure que 100 mm de hauteur. Les tubes externes à nettoyage facile sont directement soudés au logement, ce qui veut dire que le logement comportant l'aimant doit être retiré du tuyau pour nettoyage. C'est la raison pour laquelle le logement est également doté de raccordements à déclenchement automatique supérieurs et inférieurs afin de permettre le retrait rapide et facile.

Les attaches latérales à déclenchement automatique situées sur le tiroir peuvent ensuite s'ouvrir et les tiges internes glissent pour permettre le retrait automatique de la contamination de métal. Sinon, pour un déversement ouvert, il est possible de laisser le logement principal en place et de laisser tomber le métal par la goulotte afin de le récupérer à la sortie.



FONCTIONS

- Installation facile
- Accès direct aux aimants dans la goulotte
- Idéal pour les goulottes rondes lorsque la hauteur est restreinte
- Fonction de nettoyage facile
- Aimants de terres rares engendrant un champ magnétique d'intensité élevée
- Retrait facile grâce aux raccordements à déclenchement automatique supérieurs et inférieurs
- Résistance magnétique testée et certifiée
- Fournie avec une documentation complète et les certificats de matériaux

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur standard 100 mm
- Pièces en contact – acier inoxydable 304/316 selon le besoin
- Fabriquée conformément aux normes de l'industrie agroalimentaire
- Fabriquée en fonction des dimensions demandées
- Espace entre les tubes défini selon le produit traité et le débit du flux
- Puissance de l'aimant - jusqu'à 10 000 gauss
- Résistance magnétique testée et certifiée
- Fournie avec une documentation complète et les certificats de matériaux
- Projection de billes ou fini poli
- Convient pour une utilisation dans un environnement intérieur ATEX zone 20

Greenwood Magnetics Ltd
Unit 1 Buckley Road Industrial Estate
Buckley Road, Rochdale
Lancashire OL12 9EF

Tél. : +44 (0) 1706 645 824

Fax. : +44 (0) 1706 642 458

E-mail :
sales@greenwoodmagnetics.com